Отмоточная установка пленок OF 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. скорость отмотки	30 м.мин$^{-1}$
Ширина отматываемой пленки	250 - 1500 мм
Размеры оборудования (д х ш х в)	850 х 400 -1500 х 1250 мм
Масса машины	50 кг
Электрическое напряжение	230 В, 50 Гц
Электрическая потр. мощность	250 ВА

Применение

Отмоточная установка предназначена для плавного снабжения сварочных машин пленкой выбираемой ширины 250 - 1500 мм.

ФУНКЦИЯ

Оборудование состоит из держателей рулона отматываемой пленки, намотанной на бобине, при помощи регулируемых конусов закрепленной к стержню. Электродвигатель подвижно придавленный обрезиненным диском к пленке обеспечивает наполнение следующего роликового компенсатора. Его заполнение считывается бесконтактным датчиком, управляющим бесконтактно работой двигателя. Заказчик специфицирует только максимальную скорость подачи пленки в следующей машине и максимальную ширину обрабатываемой пленки. Ход машины автоматически независимый от электрооборудования следующей машины в линии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полностью независимая добавочная установка, требующая обслуживания только при замене рулонов отматываемой пленки.

[1] Закрепляем за собой право на изменение технических параметров.

SEKON plast s.r.o. Zlín
phone: +420 577 601 297 / fax: +420 577 601 349 / email: sekon@sekon.cz / www.sekon.cz
SEKON plast s.r.o.
tr. T. Bati 299 764 22 Zlin
CZECH REPUBLIC